

## AJ450A Eslinga de Anclaje de 3 Pies:



### **Características:**

- Adaptador de conexión tipo paso de 0.9 m (3 ft)
- Elaborado con poliéster duradero
- Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión
- Herrajes de acero de alta resistencia
- Diseño liviano y compacto

<b>Información del tipo de conexión</b>	De paso/conector
<b>Tipo de instalación</b>	Reutilizable
<b>Capacidad</b>	141 kg (310 lb)
<b>Marca</b>	PROTECTA®
<b>Submarca</b>	PRO™
<b>Tamaño</b>	0.9 m (3 ft)
<b>Equipado con iSafe</b>	No
<b>Longitud</b>	0.9 m (3 ft)
<b>Hilos/puntos</b>	Poliéster
<b>Cinta</b>	Poliéster de 4.4 cm (1-3/4 in) y 7.6 cm (3 in)
<b>Etiqueta</b>	Poliéster
<b>Modelo</b>	AJ450A
<b>Peso físico</b>	1.10 libras (0.5 kg)
<b>Estilos de productos</b>	Fijo
<b>Tipos de productos</b>	Adaptador de conexión / Eslinga / Obturador
<b>Normas</b>	OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req. , ANSI Z359.1

# AJ450A Eslinga de Anclaje de 3 Pies:

**Normativa:**

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

