



SC 1339-1



ASTM  
F2892-18



CN-22-007



## TITÁN NEGRA

Cód. 2352090

Las botas de protección de PVC Titán, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



**NORMA ASTM:**  
Referencial técnico.

**EH:** Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



## La opción ideal PARA EXPLORAR NUEVOS TERRENOS

### SUELA INYECTADA

**FÁCIL LIMPIEZA**  
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

### SEGURIDAD Y CONFORT

Con un grosor de 11 mm que brinda comodidad y firmeza al caminar.

### LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

## CARACTERÍSTICAS

## TITÁN NEGRA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crema.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**

- **CAMBIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL  
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/  
(TP) TALLA  
PROMEDIO

ALTURA  
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 41  
1.898 g

14,4"  
36,5 cm

USA 4-12  
FRA 36-44

Servicios generales, seguridad y vigilancia, mensajería y domicilios, granjas avícolas, porcicultura, ganadería, agricultura, floricultura e ingenios.