

Ref. **9GAL130**

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



## Las ventajas

- \* Muy ligero (430 g)
- \* Flexibilidad y amortiguación
- \* Transpirable

## Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6

*Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países*

Véase también

## Alternativa



9GAL120

## Descripción

la zapatilla esd galaxite es muy ligera, flexible y transpirable: a la vanguardia de la comodidad. su suela de eva y caucho nitrilo garantiza una excelente amortiguación, gran durabilidad y agarre. sin metal, este zapato está equipado con una puntera compuesta y una plantilla textil antiperforación que ofrecen una protección óptima a la vez que aseguran una buena flexibilidad. galaxite es un calzado ideal para entornos de trabajo de logística, construcción o bricolaje.

## Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

## Características técnicas

Color	Negro	Plantilla	extraíble de EVA perforada
Color 2	Rojo	Material de refuerzo	TPU
Peso	430 g	Posición de refuerzo	Frente
Parte superior	Punto	Cierre	Lazada
Puntera de protección	Composite	Forro	Punto 3D con microventilación
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	EVA		
Suela exterior	Caucho nitrilo		

## Instrucciones de uso y de almacenamiento

## Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

## Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

## Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

## Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/21/0808

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

**S1P** Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

ESD

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Damping



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor