

Ref. **9SHU150**

Multiusos

Alta

Botas



HRO



Las ventajas

- * Ligereza
- * Impermeabilidad
- * Comodidad de uso (plantilla interior de espuma HI-POLY y suela intermedia de EVA)
- * Estilo urbano

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9SHU150037	37	6
9SHU150038	38	6
9SHU150039	39	6
9SHU150040	40	6
9SHU150041	41	6
9SHU150042	42	6
9SHU150043	43	6
9SHU150044	44	6
9SHU150045	45	6
9SHU150046	46	6
9SHU150047	47	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

Moderno y atemporal, SHUNGITE es un zapato ESD ligero y cómodo. Sin metal, este modelo ofrece al usuario ligereza, flexibilidad y resistencia en condiciones de humedad gracias a su parte superior de nubuck repelente al agua. El énfasis está en la comodidad: puntera compuesta, entresuela textil antiperforación y plantilla de espuma Hi-Poly con cojines. La suela de caucho de nitrilo, antideslizante en suelos metálicos y de gres, también es resistente a los hidrocarburos y al calor.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Características técnicas

Color	Antracita	Cierre	Lazada
Peso	555 g	Forro	Punto 3D con microventilación
Parte superior	Hidrófugo / Cuero nobuck		
Puntera de protección	Composite		
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	EVA		
Suela exterior	Caucho nitrilo		
Plantilla	espuma HI-POLY		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo ITASLNB20013172

emitido por INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO

ESD

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Resistencia de la suela al contacto con el calor (60 segundos a 300 °C)

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

Sello del distribuidor