TECSEG
SAFETY FIRST

FICHA TÉCNICA

CALZADO DE SEGURIDAD

NEBRASKA TCSG 150

DESCRIPCIÓN

El botin de seguridad Tecseg de la línea PREMIUM está elaborado con cuero Floater 100% hidrofugado. Su planta de caucho nitrilo, plantilla de Kevlar y puntera composite, garantizan la seguridad contra riesgos eléctricos, perforaciones e impactos. Además cuenta con una plantilla ergonómica para mayor comodidad durante largas jornadas de trabajo.

BENEFICIOS

NORMATIVA

ASTM F2413-18

CARACTERÍSTICAS

CAPELLADA	100% cuero Floater hidrofugado, resistente al agua con una membrana respirable e impermeable adicional. Calibre de 1.8 mm a 2 mm.
LENGÜETA	Cuero descarne natural.
PLANTA DIELÉCTRICA	Caucho Nitrilo.
ENTRESUELA	Phylon de baja densidad y alta resiliencia.
PLANTILLA INTERNA	PU+TPU+Gel antimpacto en la zona del talón.
PLANTILLA DE SEGURIDAD	Antiperforante de Kevlar. Resistencia 1.100 N de presión.
PUNTERA DE SEGURIDAD	Resistencia 200 J de impacto y 15 kN de compresión.
REFUERZO	Externo de caucho en zona de la puntera y talón.
OJALES	No metálicos.
CALZADO EH:	Calzado identificado con planta y talón hechos con materiales no conductores, resistente a descargas de hasta 18 kv de conformidad a la norma ASTM F2413-18.

APLICACIONES

PROTECCIÓN DE MANOS | PROTECCIÓN DE PIEL | CALZADO DE SEGURIDAD | CONTROL DE TRÁFICO | ABSORBENTES | PROTECCIÓN VISUAL

630-1700
942 839 776
www.soltrak.com.pe

SOLTRAK
UNA EMPRESA FERREYCORP

ESTRUCTURA DEL CALZADO

Puntera Composite:
Más liviana y resistente que el acero.

Refuerzo de caucho:
Para mayor protección.

Entresuela de phylon:
De baja densidad.

Planta dieléctrica:
De caucho nitrilo para resistencia antideslizante.

Ojales no metálico.

Cuero Floater hidrofugado:
Con membrana adicional respirable.

Refuerzo de caucho:
Para mayor protección.

Plantilla gel ergonómica:
Mayor comodidad para largas jornadas de trabajo.

Plantilla de Kevlar:
Material ultra resistente a perforación y corte, más ligero y flexible.

RECOMENDACIONES DE USO

- Limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave o trapo húmedo.
- Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva.
- Aplicar betún neutro en la capellada.
- No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto.

PRESENTACIÓN

10 pares de zapatos por cada caja máster.

Tallas 35-46.