



CALZADO DE SEGURIDAD

PUMA TCSG 250

DESCRIPCIÓN

El botín de seguridad Puma de la línea PREMIUM está elaborado con cuero Nobuck 100% hidrofugado. Su planta dieléctrica de caucho nitrilo, plantilla de Kevlar y puntera composite, garantizan la seguridad contra riesgos eléctricos, perforaciones e impactos. Además cuenta con una plantilla ergonómica para mayor comodidad durante largas jornadas de trabajo.



BENEFICIOS



Resistente al agua



Planta antideslizante



No es magnético



Su flexibilidad reduce esfuerzo



Plantilla antiperforante



Resistente al impacto



Resistencia dieléctrica



Resistente a hidrocarburos



Excelente amortiguación



Mayor ergonomía

NORMATIVA

ASTM F2413-18

CARACTERÍSTICAS

CAPELLADA	100% cuero Nobuck hidrofugado, resistente al agua. Calibre de 1.8 mm a 2 mm.
LENGÜETA	Cuero descarné natural.
PLANTA DIELECTRICA	Caucho Nitrilo.
ENTRESUELA	Phylon de baja densidad y alta resiliencia.
PLANTILLA INTERNA	PU+TPU+Gel antimpacto en la zona del talón.
PLANTILLA DE SEGURIDAD	Antiperforante de Kevlar. Resistencia 1.100 N de presión.
PUNTERA DE SEGURIDAD	Resistencia 200 J de impacto y 15 kN de compresión.
CALZADO EH:	Calzado identificado con planta y talón hechos con materiales no conductores, resistente a descargas de hasta 18 kv de conformidad a la norma ASTM F2413-18.

APLICACIONES



Construcción



Agricultura



Transporte



Minería



Industria en general



Logística



PROTECCIÓN DE MANOS



PROTECCIÓN DE PIEL



CALZADO DE SEGURIDAD



CONTROL DE TRÁFICO



ABSORBENTES



PROTECCIÓN VISUAL

630-1700

942 839 776



www.soltrak.com.pe

SOLTRAK



UNA EMPRESA FERRETTICO

ESTRUCTURA DEL CALZADO

Ojales no metálicos.

Puntera Composite:
Más liviana y resistente que el acero.

Entresuela de Phylon:
De baja densidad.

Planta dieléctrica:
De caucho nitrilo para resistencia antideslizante.



Cuero Nobuck hidrofugado.

Plantilla gel ergonómica:
Mayor comodidad para largas jornadas de trabajo.

Plantilla de Kevlar:
Material ultra resistente a perforación y corte, más ligero y flexible.

RECOMENDACIONES DE USO



Limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave o trapo húmedo.



Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva.



Aplicar betún neutro en la capellada.



No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto.

PRESENTACIÓN

10 pares de zapatos por cada caja máster.

Tallas 35-46.



PROTECCIÓN DE MANOS



PROTECCIÓN DE PIEL



CALZADO DE SEGURIDAD



CONTROL DE TRÁFICO



ABSORBENTES



PROTECCIÓN VISUAL



630-1700

942 839 776



www.soltrak.com.pe

SOLTRAK

UNA EMPRESA FERRETCOR