TECSEG
SAFETY FIRST

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE DE CUERO BADANA AS010

DESCRIPCIÓN

Guante de cuero badana modelo conductor blanco con ribete. Garantiza extra resistencia a la abrasión y alta destreza manual por la calidad de la piel.

BENEFICIOS

- Resistente a la abrasión
- Resistente al desgarro

NORMATIVA

EN 388
Guantes de protección contra los riesgos mecánicos.

3132X

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN	100% cuero badana.
ESPESOR	0.80 - 1.2 mm.
LARGO	Con ribete de 24 - 25 cm.
ANCHO	12 cm +- 5 cm.

APLICACIONES

- Construcción
- Agricultura
- Industria en general
- Minería

ESTRUCTURA DEL GUANTE

Dorso:
100% cuero badana.

Normativa EN 388.

Ajuste en puño.

Internamente posee
etiqueta con número de lote para aplicación de garantía.

Ribete:
Cada talla tiene un color.
Talla 9 Talla 10

RECOMENDACIONES DE USO

- No usar ante temperaturas extremas.
- No deben ser mojados.
- Almacenar en lugares secos y ventilados para evitar su deterioro.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabiliza por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto.

PRESENTACIÓN

PAR (cantidades de productos por empaques). Inner de 12 pares y caja master de 120 pares.

Tallas 9 y 10