

Serie Standard

Los respiradores Des-Case Standard proporcionan una protección confiable y rentable contra la humedad y la contaminación por partículas en lubricantes y equipos.

Diseñados como una mejora económica de los respiradores sin desecante u OEM, mejoran la fiabilidad del equipo con un diseño sencillo y eficaz.



Opciones desecantes:

● Azul ● Naranja ● Gel ZR



CÓDIGO DEL PRODUCTO	DC-BB	DC-1	DC-2	DC-3	DC-4
Temperatura	-20°F a 200°F (-29°C a 93°C)				
Eficiencia del filtro	3µm absoluto				
Cantidad de desecante	.1 lbs (59 g)	.3 lbs. (127 g)	.8 lbs (365 g)	1.4 lbs (643 g)	2.0 lbs (913 g)
Capacidad de adsorber de agua (retención máxima de agua)	.8 fl oz (23 ml)	1.7 fl oz (50 ml)	5 fl oz (142 ml)	9 fl oz (251 ml)	12 fl oz (356 ml)
Indicación del color	De azul a rosa				
Flujo de aire máximo a ΔP1 psi [.07 bar]	5 cfm (141 l/min)	4 cfm (113 l/min)	16 cfm (453 l/min)	16 cfm (453 l/min)	16 cfm (453 l/min)
Dimensiones (Al x An)	3.9 pulg. x 2.5 pulg (98 mm x 64 mm)	5.4 pulg. x 2.5 pulg (136 mm x 64 mm)	6.0 pulg. x 4.1 pulg (152 mm x 104 mm)	8.0 pulg. x 4.1 pulg (203 mm x 104 mm)	10.0 x 4.1 pulg (254 mm x 104 mm)